

1 Utilizzo / Application

PRODOTTI da Gruppo Stampplast,

Rappresenta la soluzione ideale per la realizzazione di raffinati bagni con scarico a filo pavimento. L'alta qualità dei materiali utilizzati permette una straordinaria resistenza nel tempo. Il kit comprende il corpo sifonato, il foglio di guaina impermeabilizzante, la canaletta, il filtro e il griglia.

MANUFACTURED by Gruppo Stampplast,

It is ideal for the realisation of refined bathrooms with narrow profile floor drain. The high quality of the materials used allows an extraordinary durability. The kit includes the siphon body, the waterproofing sheet, the channel drain, the filter and the grid.



2 Modelli / Models

COD.	MOD.				
CN45-01KIT	KIT Griglia 45cm - guaina 1m ²	1	144	100x120x240	2,050 kg/kit
CN55-01KIT	KIT Griglia 55cm - guaina 1m ²	1	144	100x120x240	2,240 kg/kit
CN65-01KIT	KIT Griglia 65cm - guaina 1m ²	1	144	100x120x240	2,440 kg/kit
CN75-01KIT	KIT Griglia 75cm - guaina 1m ²	1	144	100x120x240	2,600 kg/kit
CN85-01KIT	KIT Griglia 85cm - guaina 1m ²	1	144	100x120x240	2,800 kg/kit
CN95-01KIT	KIT Griglia 95cm - guaina 1m ²	1	144	100x120x240	3,000 kg/kit

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS

Materiali / Materials

- Corpo sifonato e filtro in ABS.
- Canaletta e griglia in acciaio INOX AISI 304.
- ABS siphon body and filter.
- Stainless steel AISI 304 channel drain and grid.

Colori / Colours

- Grigio / Grey

3 Misure / Measurements

MOD.	A**	B**	C**	D**	H**
Griglia 45cm	452	46	33	4	14
Griglia 55cm	552	46	33	4	14
Griglia 65cm	652	46	33	4	14
Griglia 75cm	752	46	33	4	14
Griglia 85cm	852	46	33	4	14
Griglia 95cm	952	46	33	4	14
Canaletta 45cm	456	52	50	--	48
Canaletta 55cm	556	52	50	--	48
Canaletta 65cm	656	52	50	--	48
Canaletta 75cm	756	52	50	--	48
Canaletta 85cm	856	52	50	--	48
Canaletta 95cm	956	52	50	--	48
Corpo sifonato	180	--	--	40	60

**MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

Misurazione della portata di scarico secondo le norme UNI EN 274-1:2004 e UNI EN 274-2:2004

Portata scaricata con battente di 15mm	0,4 l/s	24 l/min
Portata scaricata con battente di 120mm	0,6 l/s	36 l/min

Rapporto di prova N.372667 emesso da ente certificato (Istituto Giordano) il 31 Marzo 2020

