



1 Utilizzo / Application

- Il nastro di rete autoadesiva costituisce certamente il metodo più veloce e facile per armare i giunti; esso evita la formazione di crepe e fessure su giunti tra lastre di cartongesso.
- Self-adhesive mesh tape is certainly the fastest and easiest method for reinforcing joints; it prevents the formation of cracks and fissures on joints between plasterboard sheets.



2 Modelli / Models

COD.	MOD.				
READ20-02	Rete adesiva 5cm x 20m	60 Rotoli	2880 pz	100x120x245	0,080 kg/rt
READ45-02	Rete adesiva 5cm x 45m	54 Rotoli	1944 pz	100x120x250	0,160 kg/rt
READ90-02	Rete adesiva 5cm x 90m	24 Rotoli	1728 pz	100x120x245	0,320 kg/rt

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS

Materiali / Materials

- Fibra di vetro / Fiberglass

Colori / Colours



- Bianco / White

3 Misure / Misurations

	Caratteristiche essenziali Essential characteristics	Valore Value
1	Altezza del rotolo (cm) Roll width (cm)	4.8 ± 1%
2	Lunghezza del rotolo (m) Roll length (m)	20 / 45 / 90
3	Dimensione della maglia (mm) Mesh size (mm)	2.5 (± 0.5) x 2.5 (± 0.5)
4	Peso nominale (g/m ²) Nominal weight (g/m ²)	70 ± 2%
5	Resistenza al distacco (kgf/48mm) Peel Strength (kgf/48mm)	0.12 Min.
6	Spessore (mm) Thickness (mm)	0.20 ± 0.03

4 Messa in opera / Installation

Posa in opera di cartongesso: La rete adesiva viene applicata sulle giunzioni tra le lastre di cartongesso per rinforzarle e garantire una finitura liscia dopo l'applicazione dello stucco. La rete, una volta applicata, viene coperta con stucco e successivamente levigata.

Riparazione di fessure: Può essere utilizzata per riparare fessure in intonaci o muratura. Si applica il nastro a rete adesiva sulla fessura, stuccando poi la superficie per una finitura omogenea.

Isolamento e fissaggio: In alcuni casi, la rete adesiva può essere utilizzata per fissare guide o pannelli isolanti, o per creare guarnizioni isolanti in serramenti.

Plasterboard installation: La rete adesiva viene applicata sulle giunzioni tra le lastre di cartongesso per rinforzarle e garantire una finitura liscia dopo l'applicazione dello stucco. La rete, una volta applicata, viene coperta con stucco e successivamente levigata.

Crack Repair: Can be used to repair cracks in plaster or masonry. Apply the adhesive mesh tape to the crack, then fill the surface for a smooth finish.

Insulation and fixing: In some cases, the adhesive mesh can be used to fix guides or insulating panels, or to create insulating gaskets in window frames.